



Delta Valle Srl

deltavalle

**PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA
DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI**

SCHEDA TECNICA: DISTANZIATORI PER CASSERI LEGNO

Materia prima utilizzata:

Piatto laminato a freddo ottenuto da vergella in qualità S235JR secondo UNI ISO 16120

Resistenza alla rottura minima garantita

700N/MM²

Dimensione

19.8x1,65

Modalità di utilizzo

1. Il numero dei distanziatori deve essere adeguato al getto da effettuare, definendolo con precisione e rispettando gli interassi.
2. I distanziatori vanno posizionati a seconda delle caratteristiche del getto, tenendo conto che la distanza massima dei due distanziatori più lontani dall'estremità di ciascun pannello non deve superare i 5 cm.
3. Prima della gettata, controllare scrupolosamente che staffe e cunei siano correttamente agganciati e verificare l'integrità dei distanziatori. In caso di curvatura dei distanziatori, questi offrirebbero minor resistenza alla trazione.
4. Staffe e distanziatori devono essere compatibili: non utilizzare mai nello stesso getto staffe, cunei o distanziatori di produttori diversi, di tipologie o di dimensioni differenti.
5. La gettata del calcestruzzo non deve essere brusca, in particolare alla base della cassaforma, ma lenta e costante: si suggerisce una velocità massima di riempimento verticale di circa 2,5m/h.
6. Per facilitarne la distribuzione uniforme e distribuire la pressione nei casseri, è preferibile versare il calcestruzzo in più punti, soprattutto alla base.

[Via Nisole snc 25040 CERVENO \(BS \)](#)

[Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343](#)
[REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.](#)
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it



Prova di trazione

- PROVA DI TRAZIONE EFFETTUATA SU DISTANZIALI 250 mm IDENTIFICATI-2-3
- PROVA DI TRAZIONE EFFETTUATA SU DISTANZIALI 300 mm IDENTIFICATI 4-5

N° PROVA	CARICO DI ROTTURA (N)
1	17000
2	17100
3	17000
4	17000
5	19950

