



SCHEMA TECNICA: PARASPIGOLI

Descrizione

I nostri paraspigoli, grazie alla loro forma, sono di facile applicazione e consentono di posare l'intonaco senza alcuna interruzione, rendendolo compatto e anti crepe.

Il prodotto va sempre immagazzinato al coperto, in ambienti asciutti e ben aerati.

Nella scelta del prodotto è necessario valutare con cura la compatibilità tra i profili e l'intonaco, come pulire lo spessore dell'intonaco ed il campo d'applicazione degli stessi. I profili in lamiera zincata sono adatti all'applicazione con intonaci a base calce, cemento, calce-cemento o gesso

Trattandosi di assemblaggio con materiali (intonaci) dalle caratteristiche fisiche e chimiche estranee alle nostre possibilità di verifica non garantiamo la resistenza alla corrosione di profili.

Consigliamo una verifica diretta con delle prove la compatibilità tra i materiali, il posizionamento e fissaggio dei profili va effettuato, nel caso di intonaci di cemento e a base anidrite con lo stesso materiale, mentre per intonaci di cemento o calce-cemento in locali umidi, all'esterno o in presenza di sostanze chimiche aggressive è vivamente sconsigliato l'utilizzo di gesso o materiale similare

Materiali

- Acciaio zincato SENDZIMIR secondo processo continuo, con strato di zinco sulle due facce di 200 gr/m² e 275 gr/m² prima scelta.
- Qualità UNI EN 10 142.
- Tolleranze dimensioni UNI EN 10 1143.
- Alluminio naturale tipo P ALP 99,5 UNI 4507.
- Alluminio preverniciato Lega 3103, colore bianco-grigio.
- Acciaio inox AISI 304.

[Via Nisole snc 25040 CERVENO \(BS \)](#)

[Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343](#)
[REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.](#)
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it