



SCHEDA TECNICA: HOBBYPLAST

Descrizione

- Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni.
- Maglia 75x50 mm. filo diametro 2,40 mm.

Dimensioni

- Maglia 76,2 x 50,8 mm. conforme alla norma UNI EN 10233-4.
- Rotolo lunghezza 25 metri.

Altezza cm	80	100	125	150	175	200
Peso kg	17	21	26,5	31,5	37	42

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 1,90 mm. conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato. Conforme alla norma UNI EN 16120.
Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.
Tipo D.

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC: \varnothing 2,40mm +/- 0,15;

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.



SCHEMA TECNICA: ECO HOBBY

Descrizione

- Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni.
- Maglia 75x50 mm. filo diametro 2,20 mm.

Dimensioni

- Maglia 76,2 x 50,8 mm. conforme alla norma UNI EN 10223-4.
- Rotolo lunghezza 25 metri.

Altezza cm	100	125	150	175	200
Peso kg	15	18,5	22,5	26	29,5

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 1,60 mm. conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato. Conforme alla norma UNI EN 16120.
Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.
Tipo D.

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC: \varnothing 2,20mm +/- 0,15;

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.



SCHEMA TECNICA: MULTIPLAST

Descrizione

- Rete elettrosaldada zincata e plastificata per recinzioni.
- Maglia 50x60 mm. ondulata. Filo diametro 3,00 mm.

Dimensioni

- Maglia 50,8 x 63,5 mm. (prima dell'ondulazione).
- Conforme alla norma UNI EN 10223-4.
- Rotolo lunghezza 25 metri.

Altezza cm	100	120	150	180	200	220	250
Peso kg	37,5	45	56,5	67,5	75	82,5	93,5

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 2,50 mm. conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato. Conforme alla norma UNI EN 16120.
Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.
Tipo D.

Verniciatura

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC: \varnothing 3,00 mm +/- 0,15.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it



SCHEDA TECNICA: EUROPLAST

Descrizione

- Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni.
- Maglia 100x50 mm. ondulata. Filo diametro 2,20 mm.

Dimensioni

- Maglia 101,60 x 50,8 mm. (prima dell'ondulazione).
- Conforme alla norma UNI EN 10223-4.
- Rotolo lunghezza 25 metri.

Altezza cm	60	80	100	120	150	180	200
Peso kg	8,5	11	13,5	16	20	24	26,5

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 1,60 mm. conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato. Conforme alla norma UNI EN 16120.
Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.
Tipo D.

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC: Ø 2,20 mm +/- 0,15.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it



SCHEDA TECNICA: HORTAPLAST

Descrizione

- Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni.
- Maglia 100x50 mm. ondulata. Triplo filo di vivagno nella parte alta e doppio nella parte bassa. Filo diametro 2,50 mm.

Dimensioni

Maglia 101,60 x 50,8 mm. (prima dell'ondulazione).

Conforme alla norma UNI EN 10223-4. Rotolo lunghezza 25 metri.

Altezza cm	60	80	100	120	150	180	200
Peso kg	24	18	21,5	25,5	31,5	37,5	41

Filo zincato

Dimensioni

Fili orizzontali diametro 1,90 mm. Fili verticali diametro 2,00 mm.

Conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato.

Conforme alla norma UNI EN 16120. Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.

Tipo D.

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC: Ø 2,60 mm +/- 0,15.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.

Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it



SCHEDA TECNICA: VOLIPLAST

Descrizione

- Rete elettrosaldata zincata e plastificata per usi generici.
- Maglia 13x13 mm. Filo diametro 1,20 mm

Dimensioni

- Maglia 12,7 x 12,7 mm. conforme alla norma UNI EN 10223-4.
- Rotolo lunghezza 25 metri.
- Altezza cm. 100.
- Peso kg. 19 al rotolo.

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 0,85 mm. conforme alla norma UNI EN 10218-2.

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato. Conforme alla norma UNI EN 16120.
Tipo C4D (C<0,06%).

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244.
Tipo D.

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: + 75° - 30°. Colore verde muschio.

[Via Nisole snc 25040 CERVENO \(BS \)](#)

[Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343](#)
[REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.](#)
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it