



### SCHEDA TECNICA: TRAVI PER CASSE FORME H20


#### Prodotto

Trave per casseforme H20 a parete piena

Lunghezze		
• 1,95	• 2,45	• 2,90
• 3,30	• 3,60	• 3,90
• 4,50	• 4,90	• 5,90

Dimensioni <sup>1</sup>	H20 protect	Tolleranze
Altezza della trave (mm)	200	+/- 2mm
Altezza dell'aletta (mm)	40	-1,5%
Larghezza dell'aletta (mm)	80	-1,5%
Spessore interasse (mm)	29	+/- 0,5 mm

Valori tecnici	H20 protect
Momento ammissibile M (kNm)	5,0
Ammissibile di tosatura Q (kN)	11,0
<sup>1</sup> Momento di resistenza $W_x$ (cm <sup>3</sup> )	462
<sup>1</sup> Momento dell'inerzia di superficie altezza pigra $J_x$ (cm <sup>4</sup> )	4618



<sup>1</sup> I valori "momento di resistenza" e "momento dell'inerzia di superficie altezza pigra" sono validi per travi per casseforme nuove e usate. Per travi fortemente logorate deve essere considerata una riduzione di sicurezza adeguata.

Via Nisole snc 25040 CERVENO ( BS )

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343  
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.  
[www.deltavalle.it](http://www.deltavalle.it) - [amministrazione@deltavalle.it](mailto:amministrazione@deltavalle.it) - [commerciale@deltavalle.it](mailto:commerciale@deltavalle.it)



### Descrizione Prodotto

<b>Aslette</b>	Di abete bianco scelto dalla classificazione di qualità S10 secondo DIN 4074 piallato e smussato circa 4mm
<b>Aste</b>	- Pannelli 3-strati in legno massello - Soprattutto anelli annuali verticali
<b>Specie del lego</b>	Abete bianco/ abete rosso, miscela di specie del legno ammessa
<b>Incollaggio</b>	Pannello 3-strati in legno massello BFU 100 (AW 100) secondo Ö-Norm B 3023 aletta / asta – collegamento di giuntura punta a punta con tre code di rondine
<b>Umidità del legno</b>	Ca.12%
<b>Peso</b>	5kg/ metro lineare
<b>Superficie</b>	Impregnazione di colore resistente all'acqua

### Standard di qualità

- Certificazione secondo EN 13377 di CEN, Comitato Europeo per Normalizzazione;
- Certificazione secondo DIN EN 13337:2002-11, Ü-Certificato.

### Istituto di controllo

- ZAG Laibach, Istituto per Tecnica Edile e Civile, EEC Nr.89/106;
- HFB ENGINEERING GMBH, Reg.-Nr. 31100 1855/1/10, Leipzig

### Imballaggio

<b>Pacchi standard</b>	50 pezzi
<b>Pacchi per container</b>	100 pezzi

Adeguato ai cantieri per accatastare su appositi moraletti.

### Vantaggi

- Piena calotta di protezione arrotondata di plastica speciale;
- Resistente alla rottura
- Protegge gli angoli dalla trave contro scheggiatura.

Via Nisole snc 25040 CERVENO ( BS )

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343  
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.  
[www.deltavalle.it](http://www.deltavalle.it) - [amministrazione@deltavalle.it](mailto:amministrazione@deltavalle.it) - [commerciale@deltavalle.it](mailto:commerciale@deltavalle.it)