


# Defta Valle Sri

## PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI

## SCHEDA TECNICA: MORSETTO A CUNEO

#### Descrizione

Çod. Art. Art. – Nr.	A/mm	B/mm	C/mm	h/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	<b>kg/Pezzo</b> Weight/Stück
MO00	40	101	103	35	80	40	3200	0.37



- Per tondini da D6 a D10 mm
- Base 40 x 101 mm
- Verniciato blu

#### Messa in opera

La messa in opera dei morsetti è molto semplice: dopo aver predisposto la castellatura in legno o in ferro che dovrà accogliere il getto di calcestruzzo si fanno passare ad intervalli dei tondini in ferro attraverso le pareti del cassero. In corrispondenza di ognuno di questi tondini dovranno essere disposti dei distanziatori in pvc di idonea lunghezza.





# Defta Valle Sri

## PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI









Ad una estremità del tondino si applica un morsetto a cuneo fissandolo con un leggero colpo di martello sulla testa del cuneo (1). Alla opposta estremità si applica un secondo morsetto a cuneo, il quale verrà bloccato in posizione, come il precedente, dopo che si è proceduto a mettere in tensione il tondino mediante l'apposito tenditore (2). Compiuta l'operazione si toglie il tenditore e si passa alla successiva coppia di morsetti.

Basta un leggero colpo di martello sulla parte inferiore del cuneo del morsetto (3). Il morsetto a cuneo si sblocca immediatamente ed è pronto per essere riutilizzato infinite volte.