



SCHEMA TECNICA: SMUSSI TRIANGOLARI

Descrizione

- Gli smussi triangolari sono profili in resina vinilica rigida che vengono utilizzati per smussare gli angoli dei getti in calcestruzzo quali muretti, colonne, ecc.
- La loro semplicità di applicazione li rende profili molto utilizzati e richiesti dagli operatori del settore.
- Gli smussi triangolari sono di colore grigio, vengono utilizzati per smussare gli angoli a 45° dei getti in calcestruzzo quali muretti, colonne ecc.
- L'elevata qualità del materiale utilizzato garantisce al profilo una elevata resistenza ai raggi UV, alla proliferazione di batteri e funghi e una discreta resistenza agli urti.
- Non utilizzare come profilo proteggi spigoli.
- Il prodotto non necessita di alcuna manutenzione.
- Piantare i chiodini nella parte centrale del profilo prima di effettuare il getto in calcestruzzo.



Via Nisole snc 25040 CERVENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it